



EDITAL DE RETIFICAÇÃO I

Processo Licitatório nº 108/2025

Pregão Eletrônico 060/2025

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, através da Pregoeira Oficial Portaria nº 012/2015, tendo em vista o Processo já epígrafado, autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, considerando a impugnação encaminhado via e-mail pela empresa; CPX DISTRIBUIDORA S/A (10.158.356/0001-01); para esclarecimentos dos interessados, resolvemos retificar o edital em epígrafe com a alterações que seguem;

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição de pneus novos, de primeira linha, devidamente certificados e compatíveis com as frotas dos veículos oficiais das Secretarias Municipais da Prefeitura de Vila Rica – MT.

• ONDE LE-SE:

• LOTE 01 - PNEUS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT	TOTAL R\$
1.	PNEU 215/60 R17 100H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • ÍNDICE DE CARGA: 100 (SUPORTA ATÉ 800 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGÓTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA	08	UND	652,50	5.220,00



	ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
2.	PNEU 265/65 R17 112T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS	39	UND	1.091,00	42.549,00



	DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
3.	PNEU 225/65 R16 102H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • ÍNDICE DE CARGA: 102 (SUPORTA ATÉ 850 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR	12	UND	771,00	9.252,00



	OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
4.	PNEU 225/75 R16 118R DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 10 LONAS (10PR); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.320 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (ATÉ 170 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.	48	UND	1.044,44	50.133,12



5.	<p>PNEU 265/70 R16 112T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM PERFIL ASSIMÉTRICO, COM OMBROS REFORÇADOS, PROJETADO PARA MAIOR ADERÊNCIA EM TERRENOS VARIADOS (ASFALTO, CASCALHO, LAMA LEVE) A/T (ALL TERRAIN); • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>	22	UND	876,67	19.286,74
----	--	----	-----	--------	-----------



6.	<p>PNEU 90/90-19 52P DIANTEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NECESSITA DE CÂMARA (IT); • BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS VOLTADOS PARA DIREÇÃO E FRENAGEM; • ÍNDICE DE CARGA: 52 (200 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI OU MICHELIN.</p>	11	UND	292,30	3.215,30
7.	<p>PNEU 110/90-17 60P TRASEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A</p>	11	UND	381,75	4.199,25



	<p>SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NECESSITA DE CÂMARA (IT); • BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS REFORÇADOS PARA TRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TORQUE; • ÍNDICE DE CARGA: 60 (250 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI OU MICHELIN.</p>				
8.	<p>PNEU 265/60 R18 110H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS</p>	16	UND	1.141,00	18.256,00



	REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 110 (1.060 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
9.	PNEU 185/65 R14 86T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); •	19	UND	434,60	8.257,40



	<p>CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
10.	<p>PNEU 175/70 R14 88H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE</p>	33	UND	386,20	12.744,60



	<p>RODAGEM SIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
11.	<p>PNEU 175/80 R14 88T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA, DESENHO MISTO COM APARÊNCIA</p>	04	UND	433,50	1.734,00



	<p>“ADVENTURE” / OFF-ROAD LEVE; • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
12.	<p>PNEU 195/65 R15 91H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG); •</p>	10	UND	452,20	4.522,00



	<p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
13.	<p>PNEU 275/80 R22,5 16PR 149/146L BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 149 / 146 (3.250 KG / 3.000 KG); •</p>	217	UND	2.460,04	533.828,68



	<p>ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (ATÉ 120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
14.	<p>PNEU 90/90-18 57P TL DIANTEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEI TOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM DESENHO MODERNO VISANDO BOA DRENAGEM DE ÁGUA (“SULCOS AGRESSIVOS”)</p>	02	UND	235,40	470,80



	<p>PARA ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO; • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI OU MICHELIN.</p>				
15.	<p>PNEU 80/100-18 47P TL TRASEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE</p>	02	UND	272,25	544,50



	<p>RODAGEM DESENHO MODERNO VISANDO BOA DRENAGEM DE ÁGUA (“SULCOS AGRESSIVOS”) PARA ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO; • ÍNDICE DE CARGA: 47 (175 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI OU MICHELIN.</p>				
16.	<p>PNEU 295/80 R22,5 18PR 152/148M BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); •</p>	70	UND	2.704,28	189.299,60



	<p>CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 18 LONAS (18PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 152 / 148 (3.550 KG / 3.150 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (ATÉ 130 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
17.	<p>PNEU 295/80 R22,5 16PR 152/148M LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); •</p>	63	UND	2.721,55	171.457,65



	<p>CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 152 / 148 (3.550 KG / 3.150 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (ATÉ 130 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
18.	<p>PNEU 16.9-24 R24 10PR 139A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS</p>	06	UND	3.409,75	20.458,50



<p>PLY), SEM CÂMARA (TUBELESS - TL); • CATEGORIA OTR (OFF THE ROAD / FORA DE ESTRADA); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 10PR (10 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 139 (ATÉ 2.435 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 32 PSI (2,2 BAR); • APLICAÇÃO R-4 (INDUSTRIAL/CONSTRUÇÃO), USO EM RETROESCAVADEIRAS, TRATORES INDUSTRIAIS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS; • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, DESGASTE E PERFURAÇÕES; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 30,5MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO</p>				
---	--	--	--	--



	<p>PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL);</p> <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO;• TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO;• NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO;• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
19.	<p>PNEU 12.5/80-18 R18 10PR 139A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA (TUBELESS - TL);• CATEGORIA OTR (OFF THE ROAD / FORA DE ESTRADA);• CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 10PR (10 LONAS);• ÍNDICE DE CARGA: 139 (ATÉ 2.435 KG POR PNEU);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H);• PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 60 PSI (4,1 bar);• APLICAÇÃO G-2/L-2 (USO EM MOTONIVELADORAS,	34	UND	2.370,40	80.593,60



<p>PÁSCARREGADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E</p>				
---	--	--	--	--



	DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
20.	PNEU 18.4-38 R38 12PR 152A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 152 (ATÉ 3.550 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 32 PSI (2,21 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA, BARRAS ALTERNADAS LONGAS E CURTAS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 40MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA	06	UND	5.606,00	33.636,00



	<p>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL);</p> <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE				
21.	<p>PNEU 14.9-24 R24 8PR 127A6 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS,</p>	06	UND	3.379,20	20.275,20



<p>RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA (TUBELESS - TL);• CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 8PR (8 LONAS);• ÍNDICE DE CARGA: 127 (ATÉ 1.750 KG POR PNEU);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: A6 (ATÉ 30 KM/H);• PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 28 PSI (1,9 BAR);• CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS);• COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA;• GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 38MM;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS;• DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL);				
--	--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none">• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO;• TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO;• NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO;• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
22.	<p>PNEU 18.4-34 R34 12PR 150A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);• CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT);• CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS);• ÍNDICE DE CARGA: 150 (ATÉ 3.350 KG POR PNEU);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H);• PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 32 PSI (2.21 BAR);• CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS);• COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA	06	UND	5.473,25	32.839,50



<p>RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA, BARRAS ALTERNADAS LONGAS E CURTAS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 40MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL);</p> <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E				
--	--	--	--	--



	DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
23.	PNEU 23.1-30 R30 12PR 155A6 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 155 (ATÉ 3.875 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A6 (ATÉ 30 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 24 PSI (1.65 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA, BARRAS ALTERNADAS LONGAS E CURTAS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 43MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA	02	UND	7.475,00	14.950,00



	<p>DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL);</p> <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
24.	<p>PNEU 14-9-26 R26 12PR 134A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS,</p>	06	UND	4.889,60	29.337,60



<p>RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT);• CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS);• ÍNDICE DE CARGA: 134 (ATÉ 2.120 KG POR PNEU);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H);• PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 48 PSI (3,31 BAR);• CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS);• COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA;• GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA, BARRAS ALTERNADAS LONGAS E CURTAS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 43MM;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS;• DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR				
---	--	--	--	--



	AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO;• TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO;• NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO;• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
25.	PNEU 175/70 R13 82T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: <ul style="list-style-type: none">• PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);• CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL);• ÍNDICE DE CARGA: 82 (SUPORTA ATÉ 475 KG POR PNEU);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H);• BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA;• CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO	02	UND	374,60	749,20



	<p>LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
26.	<p>PNEU 7.50R16 R16 10PR 116/114L BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, NECESSITA DE CÂMARA (TT), 10 LONAS (10PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 116 / 114 (1.250 KG / 1.180 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (ATÉ 120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA</p>	40	UND	975,40	39.016,00



	<p>CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>				
27.	<p>PNEU 16.9-28 R28 10PR 134A6 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 10PR (10 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 134 (ATÉ 2.120 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A6 (ATÉ 30 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 26 PSI (1,79 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-2 (USO EM SOLOS MUITO ÚMIDOS /</p>	02	UND	4.708,75	9.417,50



<p>ALAGADOS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA MÁXIMA TRAÇÃO EM SOLOS ALAGADOS; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM PROFUNDA, ESPAÇADA E AGRESSIVA, GARANTINDO DESEMPENHO E AUTOLIMPEZA EXCEPCIONAIS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 80MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO</p>				
--	--	--	--	--



	NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
28.	PNEU 12.4-24 R24 8PR 128A5 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 8PR (8 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 128 (ATÉ 1.800 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A5 (ATÉ 25 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 30 PSI (2,06 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-2 (USO EM SOLOS MUITO ÚMIDOS / ALAGADOS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA MÁXIMA TRAÇÃO EM SOLOS ALAGADOS; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM PROFUNDA, ESPAÇADA E AGRESSIVA, GARANTINDO DESEMPENHO E AUTOLIMPEZA EXCEPCIONAIS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 36MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; •	02	UND	2.362,60	4.725,20



	<p>GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.</p>				
29.	<p>PNEU 215/75 R17,5 16PR 126/124M LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO,</p>	162	UND	915,30	148.278,60



	<p>DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16PR);• PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO;• ÍNDICE DE CARGA: 126 / 124 (1.700 KG / 1.600 KG);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (ATÉ 130 KM/H);• CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021);• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
30.	<p>PNEU 215/75 R17,5 16PR 126/124K BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• PNEU NOVO, SEM USO,	286	UND	1.066,31	304.964,66



	<p>DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (12PR);• PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO;• ÍNDICE DE CARGA: 126 / 124 (1.700 KG / 1.600 KG);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (ATÉ 110 KM/H);• CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021);• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
31.	<p>PNEU 285/70 R19,5 16PR 146/144L LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• PNEU NOVO, SEM USO,	36	UND	1.750,25	63.009,00



	<p>DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16 PR);• PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO;• ÍNDICE DE CARGA: 146/144 (3.000 / 2.800 KG);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H);• CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021);• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
32.	<p>PNEU 2.75-18 42P DIANTEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• PNEU NOVO, SEM USO,	16	UND	193,80	3.100,80



	<p>DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NECESSITA DE CÂMARA (TT);• BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA;• ÍNDICE DE CARGA: 42 (150 KG);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H);• CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021);• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI OU MICHELIN.				
33.	<p>PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO	16	UND	232,75	3.724,00



	<p>ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NECESSITA DE CÂMARA (IT); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI OU MICHELIN.</p>				
34.	<p>PNEU 275/80 R22,5 16PR 149/146M LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS</p>	190	UND	2.254,22	428.301,80



	<p>REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16PR);• PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO;• ÍNDICE DE CARGA: 149 / 146 (3.250 KG / 3.000 KG);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (ATÉ 130 KM/H);• CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021);• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
35.	<p>PNEU 10.00R20 R20 16PR 146/143K BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS	44	UND	2.384,28	104.908,32



	REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, COM CÂMARA (TT), 16 LONAS (16PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 146/143 (3.000 KG / 2.725 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (ATÉ 110 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
36.	PNEU 10.00R20 R20 16PR 146/143L LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS	32	UND	2.028,60	64.915,20



	REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, COM CÂMARA (T), 16 LONAS (16PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 146/143 (3.000 KG / 2.725 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (ATÉ 120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
37.	PNEU 17.5-25 R25 16PR 161A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS,	120	UND	4.846,74	581.608,80



<p>RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA DE AR (TUBELESS - TL);• CATEGORIA OTR (OFF THE ROAD / FORA DE ESTRADA);• CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 16PR (16 LONAS);• ÍNDICE DE CARGA: 161 (ATÉ 7.150 KG POR PNEU);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H);• PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 65 PSI (4,5 BAR);• APLICAÇÃO G-2/L-2 (USO EM MOTONIVELADORAS, PÁSCARREGADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS);• COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES;• GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS;• DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO				
--	--	--	--	--



	<p>PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL);</p> <ul style="list-style-type: none">• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO;• TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO;• NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO;• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
38.	<p>PNEU 14.00-24 R24 12PR 153A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p> <ul style="list-style-type: none">• PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);• CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA (TUBELESS - TL);• CATEGORIA OTR (OFF THE ROAD / FORA DE ESTRADA);• CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS);• ÍNDICE DE CARGA: 153 (4.750 KG POR PNEU);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H);• PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 60 PSI (4,1 bar);• APLICAÇÃO G-2/L-2 (USO EM MOTONIVELADORAS, PÁSCARREGADEIRAS E	60	UND	4.110,99	246.659,40



<p>RETROESCAVADEIRAS);</p> <ul style="list-style-type: none">• COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES;• GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS;• DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL);• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO;• TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO;• NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO;•				
--	--	--	--	--



	PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.				
39.	PNEU 235/75 R17,5 14PR 132/130K BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 14 LONAS (14PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 132/130 (2.000 / 1.900 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE	32	UND	1.136,60	36.371,20



	LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
40.	PNEU 235/75 R17,5 14PR 132/130K LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 14 LONAS (14PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 132/130 (2.000 / 1.900 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE	20	UND	1.136,60	22.732,00



	LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
41.	PNEU 215/65 R17 99V DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • ÍNDICE DE CARGA: 99 (SUPORTA ATÉ 775 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (ATÉ 240 KM/H); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); •	08	UND	1.414,40	11.315,20



	PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.				
42.	<p>PNEU 7.50R16 R16 10PR 116/114L LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, COM CÂMARA (TT), 10 LONAS (10PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 116 / 114 (1.250 KG / 1.180 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (ATÉ 120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); •</p>	08	UND	895,50	7.164,00



	PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN				
TOTAL					3.388.021,92

•

• **LOTE 02 – CÂMARAS DE AR**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT	TOTAL R\$
1.	CÂMARA DE AR 90/90-19 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPAS PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR4; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL.	17	UND	40,88	694,96
2.	CÂMARA DE AR 110/90-17 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPAS PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR4; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO	17	UND	42,00	714,00



	DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL.				
3.	CÂMARA DE AR 10.00R20 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO V3.06.5; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU	36	UND	144,30	5.194,80



	TORTUGA.				
4.	CÂMARA DE AR 90/90-18 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR4; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.	24	UND	31,50	756,00
5.	CÂMARA DE AR 7.50R16 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO LONGO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR460; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE	46	UND	94,10	4.328,60



	FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO O FORNECEDOR PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.				
6.	CÂMARA DE AR 16.9-28 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPAS PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR218A; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO	02	UND	385,00	770,00



	EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.				
7.	CÂMARA DE AR 12.4-24 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR218A; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.	02	UND	260,20	520,40
8.	CÂMARA DE AR 2.75-18 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR4; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE	22	UND	51,00	1.122,00



FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.				
TOTAL				14.100,76

• **LOTE 03 – PROTETOR PARA CÂMARAS DE AR**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT	TOTAL R\$
1.	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR ARO 20 (RADIAL) DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COMPATÍVEL COM PNEU 10.00R20; • ENCAIXE DE BICO LATERAL COM ILHÓS METÁLICO; • BORRACHA COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, FLEXÃO, ENVELHECIMENTO, OZÔNIO E CALOR; • ESPESSURA DO CORPO (“PASTA”) DEVE ASSEGURAR AMORTECIMENTO ADEQUADO ENTRE PNEU E CÂMARA; • A LARGURA DEVE SER PROPORCIONAL À LARGURA DO PNEU, COBRINDO INTEGRALMENTE A CÂMARA; • O PROTETOR DEVE ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO DIÂMETRO INTERNO DO ARO 20; • DUREZA ENTRE 50 E 70 SHORE A (ASTM D2240 E	36	UND	59,60	2.145,60



<p>ISO 868); • GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO O FORNECEDOR PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, INFORMATIVOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, MANUAIS, CARTILHAS OU QUAISQUER DOCUMENTOS OFICIAIS QUE COMPROVEM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO.</p>			
---	--	--	--



2.	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR ARO 16 (RADIAL) DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COMPATÍVEL COM PNEU 7.50R16; • ENCAIXE DE BICO LATERAL COM ILHÓS METÁLICO; • BORRACHA COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, FLEXÃO, ENVELHECIMENTO, OZÔNIO E CALOR; • ESPESSURA DO CORPO (“PASTA”) DEVE ASSEGURAR AMORTECIMENTO ADEQUADO ENTRE PNEU E CÂMARA; • A LARGURA DEVE SER PROPORCIONAL À LARGURA DO PNEU, COBRINDO INTEGRALMENTE A CÂMARA; • O PROTETOR DEVE ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO DIÂMETRO INTERNO DO ARO 20; • DUREZA ENTRE 50 E 70 SHORE A (ASTM D2240 E ISO 868); • GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO O FORNECEDOR PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, INFORMATIVOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, MANUAIS, CARTILHAS OU QUAISQUER DOCUMENTOS OFICIAIS QUE COMPROVEM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO.	28	UND	44,60	1.248,80
TOTAL				3.394,40	



• **LEIA – SE :**

LOTES	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	QTD	UND	VALOR UNT	TOTAL R\$
1.	PNEU 215/60 R17 100H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • ÍNDICE DE CARGA: 100 (SUPORTA ATÉ 800 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI,		08	UND	652,50	5.220,00



	GOODYEAR OU MICHELIN.					
2.	<p>PNEU 265/65 R17 112T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (IL); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI,</p>		39	UND	1.091,00	42.549,00



	GOODYEAR OU MICHELIN.					
3.	<p>PNEU 225/65 R16 102H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • ÍNDICE DE CARGA: 102 (SUPORTA ATÉ 850 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI,</p>		12	UND	771,00	9.252,00



	GOODYEAR OU MICHELIN.					
4.	<p>PNEU 225/75 R16 118R DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (IL), 10 LONAS (10PR); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.320 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (ATÉ 170 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI,</p>		48	UND	1.044,44	50.133,12



	GOODYEAR OU MICHELIN.					
5.	<p>PNEU 265/70 R16 112T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM PERFIL ASSIMÉTRICO, COM OMBROS REFORÇADOS, PROJETADO PARA MAIOR ADERÊNCIA EM TERRENOS VARIADOS (ASFALTO, CASCALHO, LAMA LEVE) A/T (ALL TERRAIN); • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES</p>		22	UND	876,67	19.286,74



	TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
6.	PNEU 90/90-19 52P DIANTEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NECESSITA DE CÂMARA (TT); • BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS VOLTADOS PARA DIREÇÃO E FRENAGEM; • ÍNDICE DE CARGA: 52 (200 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; •		11	UND	292,30	3.215,30



	TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI OU MICHELIN.					
7.	PNEU 110/90-17 60P TRASEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NECESSITA DE CÂMARA (TI); • BANDA DE RODAGEM COM BLOCOS REFORÇADOS PARA TRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TORQUE; • ÍNDICE DE CARGA: 60 (250 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA		11	UND	381,75	4.199,25



	ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • MARCA DE REFERÊNCIA: PIRELLI OU MICHELIN.					
8.	PNEU 265/60 R18 110H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 110 (1.060 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA N° 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES		16	UND	1.141,00	18.256,00



	TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
9.	PNEU 185/65 R14 86T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA N° 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA		19	UND	434,60	8.257,40



	ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
10.	PNEU 175/70 R14 88H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (IL); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA N° 379/2021); • GARANTIA DE 03		33	UND	386,20	12.744,60



	(TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
11.	PNEU 175/80 R14 88T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA, DESENHO MISTO COM APARÊNCIA “ADVENTURE” / OFF-ROAD LEVE; • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À		04	UND	433,50	1.734,00



	CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
12.	PNEU 195/65 R15 91H DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (ATÉ 210 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA		10	UND	452,20	4.522,00



	<p>DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>					
13.	<p>PNEU 275/80 R22,5 16PR 149/146L BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 149 / 146 (3.250 KG / 3.000 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (ATÉ 120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO</p>		217	UND	2.460,04	533.828,68



	<p>OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>					
14.	<p>PNEU 90/90-18 57P TL DIANTEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM DESENHO</p>		02	UND	235,40	470,80



	<p>MODERNO VISANDO BOA DRENAGEM DE ÁGUA (“SULCOS AGRESSIVOS”) PARA ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO; • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI OU MICHELIN.</p>					
15.	<p>PNEU 80/100-18 47P TL TRASEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEI TOS PNEUS</p>		02	UND	272,25	544,50



<p>REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, SEM CÂMARA (TL); • BANDA DE RODAGEM DESENHO MODERNO VISANDO BOA DRENAGEM DE ÁGUA ("SULCOS AGRESSIVOS") PARA ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO; • ÍNDICE DE CARGA: 47 (175 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA N° 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI OU MICHELIN.</p>					
---	--	--	--	--	--



16.	<p>PNEU 295/80 R22,5 18PR 152/148M BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 18 LONAS (18PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 152 / 148 (3.550 KG / 3.150 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (ATÉ 130 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO</p>		70	UND	2.704,28	189.299,60
-----	---	--	----	-----	----------	------------



	ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
17.	<p>PNEU 295/80 R22,5 16PR 152/148M LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (IL), 16 LONAS (16PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 152 / 148 (3.550 KG / 3.150 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (ATÉ 130 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE</p>		63	UND	2.721,55	171.457,65



	ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
18.	PNEU 16.9-24 R24 10PR 139A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA (TUBELESS - TL); • CATEGORIA OTR (OFF THE ROAD / FORA DE ESTRADA); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 10PR (10 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 139 (ATÉ 2.435 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 32 PSI (2,2 BAR); • APLICAÇÃO R-4 (INDUSTRIAL/CONSTRUÇÃO), USO EM RETROESCAVADEIRAS, TRATORES INDUSTRIAIS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS; • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, DESGASTE E PERFURAÇÕES; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA		06	UND	3.409,75	20.458,50



<p>MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 30,5MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO</p>					
---	--	--	--	--	--



	ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.					
19.	PNEU 12.5/80-18 R18 10PR 139A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA (TUBELESS - TL); • CATEGORIA OTR (OFF THE ROAD / FORA DE ESTRADA); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 10PR (10 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 139 (ATÉ 2.435 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 60 PSI (4,1 bar); • APLICAÇÃO G-2/L-2 (USO EM MOTONIVELADORAS, PÁSCARREGADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA		34	UND	2.370,40	80.593,60



<p>DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.</p>					
---	--	--	--	--	--



20.	<p>PNEU 18.4-38 R38 12PR 152A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 152 (ATÉ 3.550 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 32 PSI (2,21 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA, BARRAS ALTERNADAS LONGAS E CURTAS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 40MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA</p>		06	UND	5.606,00	33.636,00
-----	--	--	----	-----	----------	-----------



	ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE					
21.	PNEU 14.9-24 R24 8PR 127A6 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM		06	UND	3.379,20	20.275,20



<p>USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA (TUBELESS - TL);• CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 8PR (8 LONAS);• ÍNDICE DE CARGA: 127 (ATÉ 1.750 KG POR PNEU);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: A6 (ATÉ 30 KM/H);• PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 28 PSI (1,9 BAR);• CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS);• COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA;• GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 38MM;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU					
---	--	--	--	--	--



	(SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.					
22.	PNEU 18.4-34 R34 12PR 150A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); •		06	UND	5.473,25	32.839,50



<p>CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TI); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 150 (ATÉ 3.350 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 32 PSI (2.21 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA, BARRAS ALTERNADAS LONGAS E CURTAS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 40MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; •</p>					
--	--	--	--	--	--



	DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.					
23.	PNEU 23.1-30 R30 12PR 155A6 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS); • ÍNDICE DE		02	UND	7.475,00	14.950,00



<p>CARGA: 155 (ATÉ 3.875 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A6 (ATÉ 30 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 24 PSI (1.65 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA, BARRAS ALTERNADAS LONGAS E CURTAS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 43MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO</p>					
--	--	--	--	--	--



	<p>PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.</p>					
24.	<p>PNEU 14.9-26 R26 12PR 134A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 134 (ATÉ 2.120 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE</p>		06	UND	4.889,60	29.337,60



<p>TRABALHO NOMINAL: 48 PSI (3,31 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-1 (USO EM CAMPO, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES, PERFURAÇÕES E DESGASTE EM SOLO AGRÍCOLA; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRACÇÃO E AUTOLIMPEZA, BARRAS ALTERNADAS LONGAS E CURTAS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 43MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO</p>					
--	--	--	--	--	--



	HOUVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.					
25.	PNEU 175/70 R13 82T DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • ÍNDICE DE CARGA: 82 (SUPORTA ATÉ 475 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (ATÉ 190 KM/H); • BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA; • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À		02	UND	374,60	749,20



	DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
26.	PNEU 7.50R16 R16 10PR 116/114L BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, NECESSITA DE CÂMARA (TT), 10 LONAS (10PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 116 / 114 (1.250 KG / 1.180 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (ATÉ 120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO		40	UND	975,40	39.016,00



	<p>DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>					
27.	<p>PNEU 16.9-28 R28 10PR 134A6 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TI); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA:</p>		02	UND	4.708,75	9.417,50



<p>10PR (10 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 134 (ATÉ 2.120 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A6 (ATÉ 30 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 26 PSI (1,79 BAR); • CATEGORIA AGRÍCOLA R-2 (USO EM SOLOS MUITO ÚMIDOS / ALAGADOS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA MÁXIMA TRAÇÃO EM SOLOS ALAGADOS; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM PROFUNDA, ESPAÇADA E AGRESSIVA, GARANTINDO DESEMPENHO E AUTOLIMPEZA EXCEPCIONAIS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 80MM; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO</p>					
---	--	--	--	--	--



	APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.					
28.	PNEU 12.4-24 R24 8PR 128A5 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), NECESSIDADE DE CÂMARA (TUBETYPE - TT); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 8PR (8 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 128 (ATÉ 1.800 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A5 (ATÉ 25 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 30 PSI		02	UND	2.362,60	4.725,20



<p>(2,06 BAR);</p> <ul style="list-style-type: none">• CATEGORIA AGRÍCOLA R-2 (USO EM SOLOS MUITO ÚMIDOS / ALAGADOS);• COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA MÁXIMA TRACÇÃO EM SOLOS ALAGADOS;• GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM PROFUNDA, ESPAÇADA E AGRESSIVA, GARANTINDO DESEMPENHO E AUTOLIMPEZA EXCEPCIONAIS, SULCO COM PROFUNDIDADE DE 36MM;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS;• DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL);• CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A					
--	--	--	--	--	--



	CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.					
29.	PNEU 215/75 R17,5 16PR 126/124M LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 126 / 124 (1.700 KG / 1.600 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (ATÉ 130 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À		162	UND	915,30	148.278,60



	CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
30.	PNEU 215/75 R17,5 16PR 126/124K BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (12PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 126 / 124 (1.700 KG / 1.600 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (ATÉ 110 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA		286	UND	1.066,31	304.964,66



	<p>CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>					
31.	<p>PNEU 285/70 R19,5 16PR 146/144L LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16 PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 146/144 (3.000 / 2.800 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L</p>		36	UND	1.750,25	63.009,00



	(120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGÓTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
32.	PNEU 2.75-18 42P DIANTEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NECESSITA DE CÂMARA (TT); •		16	UND	193,80	3.100,80



	<p>BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA; • ÍNDICE DE CARGA: 42 (150 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGÓTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI OU MICHELIN.</p>					
33.	<p>PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU</p>		16	UND	232,75	3.724,00



	<p>REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO DIAGONAL, NECESSITA DE CÂMARA (TT);• BANDA DE RODAGEM SIMÉTRICA;• ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (ATÉ 150 KM/H);• CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021);• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI OU MICHELIN.					
34.	<p>PNEU 275/80 R22,5 16PR 149/146M LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS</p>		190	UND	2.254,22	428.301,80



<p>REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 16 LONAS (16PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 149 / 146 (3.250 KG / 3.000 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (ATÉ 130 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA N° 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.</p>					
---	--	--	--	--	--



35.	PNEU 10.00R20 R20 16PR 146/143K BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, COM CÂMARA (TT), 16 LONAS (16PR); • PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 146/143 (3.000 KG / 2.725 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (ATÉ 110 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO	44	UND	2.384,28	104.908,32
-----	--	----	-----	----------	------------



	ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
36.	<p>PNEU 10.00R20 R20 16PR 146/143L LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, COM CÂMARA (TI), 16 LONAS (16PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 146/143 (3.000 KG / 2.725 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (ATÉ 120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE</p>		32	UND	2.028,60	64.915,20



	ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
37.	PNEU 17.5-25 R25 16PR 161A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA DE AR (TUBELESS - TL); • CATEGORIA OTR (OFF THE ROAD / FORA DE ESTRADA); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 16PR (16 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 161 (ATÉ 7.150 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 65 PSI (4,5 BAR); • APLICAÇÃO G-2/L-2 (USO EM MOTONIVELADORAS, PÁSCARREGADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA; •		120	UND	4.846,74	581.608,80



<p>DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU</p>					
---	--	--	--	--	--



	BRIDGESTONE.					
38.	<p>PNEU 14.00-24 R24 12PR 153A8 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO DIAGONAL (CROSS PLY), SEM CÂMARA (TUBELESS - TL); • CATEGORIA OTR (OFF THE ROAD / FORA DE ESTRADA); • CLASSIFICAÇÃO DE CARGA: 12PR (12 LONAS); • ÍNDICE DE CARGA: 153 (4.750 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: A8 (ATÉ 40 KM/H); • PRESSÃO DE TRABALHO NOMINAL: 60 PSI (4,1 bar); • APLICAÇÃO G-2/L-2 (USO EM MOTONIVELADORAS, PÁSCARREGADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS); • COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM DESENVOLVIDO PARA RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES; • GEOMETRIA DA BANDA DE RODAGEM OTIMIZADA PARA MÁXIMA TRAÇÃO E AUTOLIMPEZA; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA</p>		60	UND	4.110,99	246.659,40



	ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO MODELO E DIMENSÕES COMPLETAS; • DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PERMITINDO A COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO (QUANDO APLICÁVEL); • CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / CERTIFICAÇÃO (QUANDO HOVER), OU DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE O ITEM NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; • TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE E MANUAL TÉCNICO; • NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONTENDO NÚMERO DO LOTE / NÚMERO DE SÉRIE (QUANDO APLICÁVEL) E DATA DE FABRICAÇÃO; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN OU BRIDGESTONE.					
39.	PNEU 235/75 R17,5 14PR 132/130K BORRACHUDO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU		32	UND	1.136,60	36.371,20



<p>NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS);</p> <ul style="list-style-type: none">• CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 14 LONAS (14PR);• PNEU "BORRACHUDO" (AT) PARA USO MISTO;• ÍNDICE DE CARGA: 132/130 (2.000 / 1.900 KG);• ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H);• CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL;• DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021);• GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE;• TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL);• PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
--	--	--	--	--	--



40.	<p>PNEU 235/75 R17,5 14PR 132/130K LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL), 14 LONAS (14PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 132/130 (2.000 / 1.900 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA N° 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO</p>		20	UND	1.136,60	22.732,00	



	EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
41.	PNEU 215/65 R17 99V DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA (TL); • ÍNDICE DE CARGA: 99 (SUPPORTA ATÉ 775 KG POR PNEU); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (ATÉ 240 KM/H); • BANDA DE RODAGEM ASSIMÉTRICA; • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARCAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE		08	UND	1.414,40	11.315,20



	ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN.					
42.	PNEU 7.50R16 R16 10PR 116/114L LISO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • PNEU NOVO, SEM USO, DE PRIMEIRA LINHA (NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMANUFATURADOS, RECAPADOS, RECAUCHUTADOS OU REMOLDADOS); • CONSTRUÇÃO RADIAL, COM CÂMARA (TT), 10 LONAS (10PR); • PNEU "LISO" (AT) PARA USO MISTO; • ÍNDICE DE CARGA: 116 / 114 (1.250 KG / 1.180 KG); • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (ATÉ 120 KM/H); • CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INMETRO, COM NÚMERO DE REGISTRO E LOGOTIPO GRAVADOS NA CARÇAÇA, ALÉM DA DATA DE FABRICAÇÃO LEGÍVEL; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • ETIQUETA DE EFICIÊNCIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO (PORTARIA Nº 379/2021); • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A		08	UND	895,50	7.164,00



	CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS DEVEM ESTAR OBRIGATORIAMENTE ESTAMPADAS NA PAREDE LATERAL DO PNEU (SIDEWALL); • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PIRELLI, GOODYEAR OU MICHELIN					
43	CÂMARA DE AR 90/90-19 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR4; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA		17	UND	40,88	694,96



	SEM ÔNUS ADICIONAL.					
44	CÂMARA DE AR 110/90-17 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR4; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL.		17	UND	42,00	714,00
45	CÂMARA DE AR 10.00R20 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO V3.06.5; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12		36	UND	144,30	5.194,80



	(DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.					
46	CÂMARA DE AR 90/90-18 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR4; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; •		24	UND	31,50	756,00



	PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.					
47	CÂMARA DE AR 7.50R16 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO LONGO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR460; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO O FORNECEDOR PROVIDENCIAR		46	UND	94,10	4.328,60



	A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.					
48	CÂMARA DE AR 16.9-28 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR218A; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.		02	UND	385,00	770,00



49	CÂMARA DE AR 12.4-24 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR218A; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; • FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.		02	UND	260,20	520,40
50	CÂMARA DE AR 2.75-18 DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • BICO DE METAL COM TAMPA PROTETORA; • VÁLVULA MODELO TR4; • NOVA, DE PRIMEIRO USO, SEM INDÍCIOS DE REUTILIZAÇÃO; •		22	UND	51,00	1.122,00



	FABRICADA EM BORRACHA BUTÍLICA; • PRODUTO DEVE APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; • DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • GARANTIA DE 03 (TRÊS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO A CONTRATADA PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • PRODUTO EQUIVALENTE EM QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA PROMETEC, QBOM OU TORTUGA.					
51.	PROTETOR PARA CÂMARA DE AR ARO 20 (RADIAL) DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COMPATÍVEL COM PNEU 10.00R20; • ENCAIXE DE BICO LATERAL COM ILHÓS METÁLICO; • BORRACHA COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, FLEXÃO, ENVELHECIMENTO, OZÔNIO E CALOR; • ESPESURA DO CORPO (“PASTA”) DEVE ASSEGURAR AMORTECIMENTO ADEQUADO ENTRE PNEU E CÂMARA; • A LARGURA DEVE SER		36	UND	59,60	2.145,60



<p>PROPORCIONAL À LARGURA DO PNEU, COBRINDO INTEGRALMENTE A CÂMARA; • O PROTETOR DEVE ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO DIÂMETRO INTERNO DO ARO 20; • DUREZA ENTRE 50 E 70 SHORE A (ASTM D2240 E ISO 868); • GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO O FORNECEDOR PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, INFORMATIVOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, MANUAIS, CARTILHAS OU QUAISQUER DOCUMENTOS OFICIAIS QUE COMPROVEM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO.</p>					
---	--	--	--	--	--



52.	PROTECTOR PARA CÂMARA DE AR ARO 16 (RADIAL) DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: • COMPATÍVEL COM PNEU 7.50R16; • ENCAIXE DE BICO LATERAL COM ILHÓS METÁLICO; • BORRACHA COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO, FLEXÃO, ENVELHECIMENTO, OZÔNIO E CALOR; • ESPESSURA DO CORPO (“PASTA”) DEVE ASSEGURAR AMORTECIMENTO ADEQUADO ENTRE PNEU E CÂMARA; • A LARGURA DEVE SER PROPORCIONAL À LARGURA DO PNEU, COBRINDO INTEGRALMENTE A CÂMARA; • O PROTECTOR DEVE ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO DIÂMETRO INTERNO DO ARO 20; • DUREZA ENTRE 50 E 70 SHORE A (ASTM D2240 E ISO 868); • GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA À CONTRATANTE; • PRODUTO COM DEFEITO, DIVERGÊNCIA COM AS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OU INDÍCIO DE USO/REUTILIZAÇÃO SERÃO REJEITADOS, DEVENDO O FORNECEDOR PROVIDENCIAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA SEM ÔNUS ADICIONAL; • A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA COMERCIAL, INFORMATIVOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS, MANUAIS, CARTILHAS OU QUAISQUER		28	UND	44,60	1.248,80
-----	---	--	----	-----	-------	----------



DOCUMENTOS OFICIAIS QUE COMPROVEM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO.						
---	--	--	--	--	--	--



DATA DO CERTAME

- Início Acolhimento das propostas:

08/12/2025 às 08h00min

- Abertura da sessão:

10/12/2025 às 08h30min

- Início da Disputa de Preços:

10/12/2025 às 09h00min

Permanecem inalteradas demais informações contidas no edital.

Vila Rica, 19 de novembro de 2025.

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO
Pregoeira