



EDITAL DE RETIFICAÇÃO I

Processo Licitatório nº 14/2026

Pregão Eletrônico 09/2026

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, através da Pregoeira Oficial Portaria nº 012/2015, tendo em vista o Processo já epigrafado, autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal, torna público, considerando os questionamentos encaminhado via e-mail (niltonsantosalmeida@icloud.com); para esclarecimentos dos interessados, resolvemos retificar o edital em epigrafe com a alterações que seguem;

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de Trator agrícola e Roçadeira agrícola, conforme as especificações e exigências estabelecidas neste instrumento, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria de Viação e Obras públicas do Município de Vila Rica/MT.

• ONDE LE-SE:

• LOTE 01 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA DESLOCÁVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	UNIT	TOTAL R\$
1	ROÇADEIRA AGRÍCOLA DESLOCÁVEL DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: CARACTERÍSTICAS GERAIS: • TIPO: ROÇADEIRA AGRÍCOLA DE ARRASTO, COM DESLOCAMENTO LATERAL HIDRÁULICO OU MECÂNICO; • APLICAÇÃO: ROÇAGEM DE PASTAGENS, CAPINEIRAS, BEIRAS DE ESTRADA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS; • PESO TOTAL: 283 KG ($\pm 10\%$); • CONDIÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ANO/MODELO VIGENTE. DIMENSÕES E CAPACIDADE OPERACIONAL • LARGURA DE CORTE: 1,30 M ($\pm 0,05$ M); • DESLOCAMENTO LATERAL: MÍNIMO DE 0,40 M PARA CADA LADO (ESQUERDA/DIREITA); • ALTURA DE CORTE: REGULÁVEL, COM AMPLITUDE MÍNIMA DE 50 MM A 150 MM DO SOLO; • POSIÇÕES DE TRABALHO: CENTRALIZADA (ATRÁS DO TRATOR) / DESLOCADA LATERALMENTE À DIREITA/ DESLOCADA LATERALMENTE À ESQUERDA. SISTEMA DE CORTE • TIPO DE CORTE: ROTATIVO, POR FACAS OSCILANTES OU MARTELOS; • QUANTIDADE DE FACAS/MARTELOS: MÍNIMO DE 2 (DUAS) UNIDADES; • MATERIAL DAS FACAS: AÇO ESPECIAL TEMPERADO E REVENIDO; •		01	Und	27.863,56	27.863,56



<p>ROTAÇÃO DE TRABALHO: COMPATÍVEL COM TDP DE 540 RPM; • PROTEÇÃO: COBERTURA TRASEIRA E LATERAL EM CHAPA DE AÇO. ENGATE E ACIONAMENTO • SISTEMA DE ENGATE: TRÊS PONTOS, CATEGORIAS I E II; • ACIONAMENTO: TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM; • CARDÃ: FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO, COM PROTEÇÃO COMPLETA; • COMPRIMENTO DO CARDÃ: ADEQUADO PARA TRATORES DE 25 A 75 CV, COM REGULAGEM TELESCÓPICA. TRANSMISSÃO • CAIXA DE TRANSMISSÃO: TIPO: DIRETA COM GIRO LIVRE INCORPORADO/ LUBRIFICAÇÃO: BANHO DE ÓLEO/ MATERIAL: FERRO FUNDIDO OU AÇO ESTAMPADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SISTEMA DE SEGURANÇA: EMBREAGEM DE GIRO LIVRE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E SOBRECARGA; • MANUTENÇÃO: PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO ACESSÍVEIS, COM BUJÃO DE ABASTECIMENTO E DRENO. REGULAGENS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA • RODA REGULADORA DE ALTURA: LOCALIZAÇÃO: TRASEIRA/ TIPO: PNEUMÁTICA OU METÁLICA COM REGULAGEM DE ALTURA/ FUNÇÃO: CONTROLE DA ALTURA DE CORTE E PROTEÇÃO DO TERRENO; • ESQUI LATERAL: LOCALIZAÇÃO: LATERAL(AIS)/ REGULAGEM: AJUSTE DE ALTURA POR FUROS OU SISTEMA CONTÍNUO/ FUNÇÃO: DESLIZAMENTO EM TERRENOS IRREGULARES E PROTEÇÃO LATERAL; PATINS DE APOIO: DIANTEIRO E/OU TRASEIRO PARA APOIO QUANDO DESACOPLADA. ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO • CHASSI: ESTRUTURA TUBULAR OU PERFILADA EM AÇO CARBONO SAE 1020 OU SUPERIOR; • TRATAMENTO: CHAPAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS: LIMPEZA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA/ COR: PADRÃO DO FABRICANTE; • REFORÇOS: ESTRUTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR ESFORÇO MECÂNICO; • CARENAGEM: PROTEÇÃO SUPERIOR E LATERAL EM CHAPA DE AÇO MÍNIMO #14 (1,9 MM). REQUISITOS DO TRATOR • POTÊNCIA NECESSÁRIA: 25 A 75 CV; • TDP: 540 RPM, INDEPENDENTE; Preço Unit. Estimado 0,0000 Preço Total Estimado 0,00 • SISTEMA HIDRÁULICO (SE DESLOCAMENTO HIDRÁULICO): MÍNIMO1 CONTROLE REMOTO DUPLA AÇÃO/ PRESSÃO: 140 A 210 KGF/CM²/ VAZÃO: MÍNIMO 20 L/MIN; •</p>					
---	--	--	--	--	--



<p>ENGATE: TRÊS PONTOS CATEGORIA I OU II. SISTEMAS DE DESLOCAMENTO LATERAL • SISTEMA MECÂNICO (SE APLICÁVEL): AÇIONAMENTO POR MANIVELA OU ALAVANCA; • TRAVA DE SEGURANÇA NAS POSIÇÕES ESQUERDA, CENTRO E DIREITA; • SISTEMA DE PINOS OU LINGUETAS DE TRAVAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO (SE APLICÁVEL) • CILINDRO HIDRÁULICO DE DUPLA AÇÃO; • MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO (MÍNIMO 210 KGF/CM²); • CONEXÕES RÁPIDAS COMPATÍVEIS COM CONTROLE REMOTO DO TRATOR; • CURSO DO CILINDRO COMPATÍVEL COM DESLOCAMENTO ESPECIFICADO. ACESSÓRIOS E ITENS INCLUSOS • CARDÃ COMPLETO COM PROTEÇÃO HOMOLOGADA; • JOGO DE FACAS/MARTELOS SOBRESSAIENTES (MÍNIMO 1 JOGO COMPLETO); • KIT DE PARAFUSOS E PORCAS DE REPOSIÇÃO; • MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS; • MANUAL DE MANUTENÇÃO E PEÇAS EM PORTUGUÊS; • CERTIFICADO DE GARANTIA. SEGURANÇA • PROTEÇÕES OBRIGATÓRIAS: PROTEÇÃO COMPLETA DO CARDÃ (FIXA AO EQUIPAMENTO E ROTATIVA) / CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA ARREMESSO DE MATERIAL/CORRENTES TRASEIRAS DE PROTEÇÃO (MÍNIMO 2) / PROTEÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO; • SINALIZAÇÃO: ADESIVOS DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA EM PORTUGUÊS/ PONTOS DE PERIGO SINALIZADOS/ IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. NORMAS E CERTIFICAÇÕES • ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES: NBR NM-ISO 4254-1 (MÁQUINAS AGRÍCOLAS - SEGURANÇA) / NR-12 (SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) / NBR 13441 (TRATORES E EQUIPAMENTOS - CORES DE SEGURANÇA). GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA • GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; • ASSISTÊNCIA TÉCNICA: COMPROVAÇÃO DE REDE AUTORIZADA EM UM RAIOS DE ATÉ 150 KM/ DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO/ PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO: 72 HORAS ÚTEIS. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA • MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS (IMPRESSO E/OU DIGITAL); • MANUAL DE</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS; • CATÁLOGO DE PEÇAS ILUSTRADO; • CERTIFICADO DE GARANTIA; Preço Unit. Estimado • DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO • EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM NOTA FISCAL; • ENTREGA MONTADA E REGULADA; • DEMONSTRAÇÃO OPERACIONAL NO LOCAL (MÍNIMO 1 HORA); • TODOS OS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO IMEDIATA. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS • TOLERÂNCIA DE $\pm 10\%$ NAS DIMENSÕES E PESO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO; • SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUPERIORES ÀS MÍNIMAS EXIGIDAS; • O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM TRATORES NACIONAIS E IMPORTADOS DAS CATEGORIAS ESPECIFICADAS; • TODAS AS CONEXÕES HIDRÁULICAS (SE APLICÁVEL) DEVEM SEGUIR PADRÕES ISSO. ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS (DIFERENCIAIS) • SISTEMA DE DESLOCAMENTO HIDRÁULICO (PREFERENCIAL SOBRE MECÂNICO);</p> <ul style="list-style-type: none">• RODA REGULADORA COM PNEU (PREFERENCIAL SOBRE METÁLICA);• PATINS DE PROTEÇÃO AJUSTÁVEIS;• SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO;• FÁSCAS REVERSÍVEIS DE MAIOR DURABILIDADE.					
--	--	--	--	--	--

• LEIA – SE :

• LOTE 01 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA DESLOCÁVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	UNIT	TOTAL R\$
1	ROÇADEIRA AGRÍCOLA DESLOCÁVEL DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: CARACTERÍSTICAS GERAIS: • TIPO: ROÇADEIRA, COM DESLOCAMENTO LATERAL HIDRÁULICO OU MECÂNICO; • APLICAÇÃO: ROÇAGEM DE PASTAGENS, CAPINEIRAS, BEIRAS DE ESTRADA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS; • PESO TOTAL: MÍNIMO DE 283 KG ($\pm 10\%$); • CONDIÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, ANO/MODELO VIGENTE. DIMENSÕES E CAPACIDADE OPERACIONAL • LARGURA DE		01	Und	27.863,56	27.863,56



<p>CORTE: MÍNIMO DE 1,30 M ($\pm 0,05$ M); • DESLOCAMENTO LATERAL: MÍNIMO DE 0,40 M PARA CADA LADO (ESQUERDA/DIREITA); • ALTURA DE CORTE: REGULÁVEL, COM AMPLITUDE MÍNIMA DE 50 MM A 150 MM DO SOLO; • POSIÇÕES DE TRABALHO: CENTRALIZADA (ATRÁS DO TRATOR) / DESLOCADA LATERALMENTE À DIREITA/ DESLOCADA LATERALMENTE À ESQUERDA. SISTEMA DE CORTE • TIPO DE CORTE: ROTATIVO, POR FACAS OSCILANTES OU MARTELOS; • QUANTIDADE DE FACAS/MARTELOS: MÍNIMO DE 2 (DUAS) UNIDADES; • MATERIAL DAS FACAS: AÇO ESPECIAL TEMPERADO E REVENIDO; • ROTAÇÃO DE TRABALHO: COMPATÍVEL COM TDP DE 540 RPM; • PROTEÇÃO: COBERTURA TRASEIRA E LATERAL EM CHAPA DE AÇO. ENGATE E ACIONAMENTO • SISTEMA DE ENGATE: TRÊS PONTOS, CATEGORIAS I E II; • ACIONAMENTO: TOMADA DE FORÇA (TDP) A 540 RPM; • CARDÃ: FORNECIDO COM O EQUIPAMENTO, COM PROTEÇÃO COMPLETA; • COMPRIMENTO DO CARDÃ: ADEQUADO PARA TRATORES DE 25 A 75 CV, COM REGULAGEM TELESCÓPICA. TRANSMISSÃO • CAIXA DE TRANSMISSÃO: TIPO: DIRETA COM GIRO LIVRE INCORPORADO/ LUBRIFICAÇÃO: BANHO DE ÓLEO/ MATERIAL: FERRO FUNDIDO OU AÇO ESTAMPADO DE ALTA RESISTÊNCIA; • SISTEMA DE SEGURANÇA: EMBREAGEM DE GIRO LIVRE PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E SOBRECARGA; • MANUTENÇÃO: PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO ACESSÍVEIS, COM BUJÃO DE ABASTECIMENTO E DRENO. REGULAGENS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA • RODA REGULADORA DE ALTURA: LOCALIZAÇÃO: TRASEIRA/ TIPO: PNEUMÁTICA OU METÁLICA COM REGULAGEM DE ALTURA/ FUNÇÃO: CONTROLE DA ALTURA DE CORTE E PROTEÇÃO DO TERRENO; • ESQUI LATERAL: LOCALIZAÇÃO: LATERAL(AIS)/ REGULAGEM: AJUSTE DE ALTURA POR FUROS OU SISTEMA CONTÍNUO/ FUNÇÃO: DESLIZAMENTO EM TERRENOS</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>IRREGULARES E PROTEÇÃO LATERAL; PATINS DE APOIO: DIANTEIRO E/OU TRASEIRO PARA APOIO QUANDO DESACOPLADA. ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• CHASSI: ESTRUTURA TUBULAR OU PERFILADA EM AÇO CARBONO SAE 1020 OU SUPERIOR;• TRATAMENTO: CHAPAS E COMPONENTES ESTRUTURAIIS: LIMPEZA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA/ COR: PADRÃO DO FABRICANTE;• REFORÇOS: ESTRUTURA REFORÇADA EM PONTOS DE MAIOR ESFORÇO MECÂNICO;• CARENAGEM: PROTEÇÃO SUPERIOR E LATERAL EM CHAPA DE AÇO MÍNIMO #14 (1,9 MM). REQUISITOS DO TRATOR• POTÊNCIA NECESSÁRIA: 25 A 75 CV;• TDP: 540 RPM, INDEPENDENTE; Preço Unit. Estimado 0,0000 Preço Total Estimado 0,00 <p>SISTEMA HIDRÁULICO (SE DESLOCAMENTO HIDRÁULICO): MÍNIMO1 CONTROLE REMOTO DUPLA AÇÃO/ PRESSÃO: 140 A 210 KGF/CM²/ VAZÃO: MÍNIMO 20 L/MIN; • ENGATE: TRÊS PONTOS CATEGORIA I OU II. SISTEMAS DE DESLOCAMENTO LATERAL • SISTEMA MECÂNICO (SE APLICÁVEL): ACIONAMENTO POR MANIVELA OU ALAVANCA; • TRAVA DE SEGURANÇA NAS POSIÇÕES ESQUERDA, CENTRO E DIREITA; • SISTEMA DE PINOS OU LINGUETAS DE TRAVAMENTO. SISTEMA HIDRÁULICO (SE APLICÁVEL) • CILINDRO HIDRÁULICO DE DUPLA AÇÃO; • MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO (MÍNIMO 210 KGF/CM²); • CONEXÕES RÁPIDAS COMPATÍVEIS COM CONTROLE REMOTO DO TRATOR; • CURSO DO CILINDRO COMPATÍVEL COM DESLOCAMENTO ESPECIFICADO. ACESSÓRIOS E ITENS INCLUSOS • CARDÃ COMPLETO COM PROTEÇÃO HOMOLOGADA;</p> <ul style="list-style-type: none">• JOGO DE FACAS/MARTELOS SOBRESSALENTES (MÍNIMO 1 JOGO COMPLETO);• KIT DE PARAFUSOS E PORCAS DE REPOSIÇÃO;• MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS;• MANUAL DE MANUTENÇÃO E PEÇAS EM PORTUGUÊS;• CERTIFICADO DE GARANTIA. SEGURANÇA •					
--	--	--	--	--	--



<p>PROTEÇÕES OBRIGATÓRIAS: PROTEÇÃO COMPLETA DO CARDÃ (FIXA AO EQUIPAMENTO E ROTATIVA) / CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA ARREMESSO DE MATERIAL/CORRENTES TRASEIRAS DE PROTEÇÃO (MÍNIMO 2) / PROTEÇÃO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO; • SINALIZAÇÃO: ADESIVOS DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA EM PORTUGUÊS/ PONTOS DE PERIGO SINALIZADOS/ IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. NORMAS E CERTIFICAÇÕES • ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES: NBR NM-ISO 4254-1 (MÁQUINAS AGRÍCOLAS - SEGURANÇA) / NR-12 (SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) / NBR 13441 (TRATORES E EQUIPAMENTOS - CORES DE SEGURANÇA). GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA • GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; • ASSISTÊNCIA TÉCNICA: COMPROVAÇÃO DE REDE AUTORIZADA EM UM RAIO DE ATÉ 150 KM/ DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO/ PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO: 72 HORAS ÚTEIS. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA • MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS (IMPRESSO E/OU DIGITAL); • MANUAL DE MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS; • CATÁLOGO DE PEÇAS ILUSTRADO; • CERTIFICADO DE GARANTIA; Preço Unit. Estimado • DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO • EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, COM NOTA FISCAL; • ENTREGA MONTADA E REGULADA; • DEMONSTRAÇÃO OPERACIONAL NO LOCAL (MÍNIMO 1 HORA); • TODOS OS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO IMEDIATA. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS • TOLERÂNCIA DE $\pm 10\%$ NAS DIMENSÕES E PESO, EXCETO ONDE ESPECIFICADO; • SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUPERIORES ÀS MÍNIMAS EXIGIDAS; • O EQUIPAMENTO DEVE SER COMPATÍVEL COM TRATORES NACIONAIS E</p>					
--	--	--	--	--	--



IMPORTADOS DAS CATEGORIAS ESPECIFICADAS; • TODAS AS CONEXÕES HIDRÁULICAS (SE APLICÁVEL) DEVEM SEGUIR PADRÕES ISSO. ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS (DIFERENCIAIS) • SISTEMA DE DESLOCAMENTO HIDRÁULICO (PREFERENCIAL SOBRE MECÂNICO); • RODA REGULADORA COM PNEU (PREFERENCIAL SOBRE METÁLICA); • PATINS DE PROTEÇÃO AJUSTÁVEIS; • SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO; • FACAS REVERSÍVEIS DE MAIOR DURABILIDADE.					
---	--	--	--	--	--

DATA DO CERTAME

- Início Acolhimento das propostas:

01/04/2026 às 08h00min

- Abertura da sessão:

06/04/2026 às 08h30min

- Início da Disputa de Preços:

06/04/2026 às 09h00min

Permanecem inalteradas demais informações contidas no edital.

Vila Rica, 12 de março de 2026.

CRISTINA MAGALHÃES CASTRO
Pregoeira